



500 萬畫素高效感光元件，以 2592x1944 pixel 的解析度捕捉影像，結合專業光學設計鏡頭，確保成像都清晰而細膩。



AXI 同軸光暗場照明，適合高反射鏡面、透明/半透明材質、表面缺陷、烤漆鍍膜、晶圓塗佈等用途，可切換至明場照明。



FLC 彈性照明控制，將 LED 照明光源分為 4 個象限區，分區獨立 6 段亮度調整。



AMR 自動倍率辨識，可偵測使用時的倍率，並記錄至照片。

產品介紹

Dino-Lite Edge AF 全視野系列提供通用的 USB 傳輸方式，並支援 Wi-Fi 無線傳輸模組擴充，讓使用者可透過智慧型手機或平板等行動裝置實現多端同步觀看。AF7X15 搭載 500 萬畫素的高效感光元件，以 2592x1944 pixel 的解析度捕捉影像，結合專業光學設計鏡頭，確保每個細節的成像都清晰而細膩。

焦距確認顯示條位於視野右下角，自動偵測並確保對準在最佳焦距，從而獲得無與倫比的成像細節。獨特的兩段式光罩設計提供了更多成像焦段以及因應各種觀察需求。**AXI 同軸光設計**可讓大幅減少物件反光問題，**適合 IC 針腳、Bonding 打線、塑膠及半透明材質表面刮痕、金屬烤漆表面、晶圓塗佈檢查**等專業應用。Dino-Lite 不斷創新，為 Edge AF 全視野系列添加更多功能，全面滿足專業需求。



AF 系列可以**選配 WF20 - WiFi 無線訊號分享模組**，將原本 USB 端子線轉為無線傳輸，透過手機、平板 APP 進行便利的多人即時觀察、拍照錄影，儲存至行動裝置內。

產品規格

機型	Dino-Lite Edge AF7515MT4A
最高畫素	500 萬畫素 (2592x1944)
照片尺寸	2592x1944 / 2048x1536 / 1600x1200 / 1280x960 / 640x480
影片尺寸	1280x960 / 640x480
放大倍率	415 倍 ~ 470 倍, AMR 自動倍率辨識, Fine Focus 細節微調

特殊功能	AXI 同軸光暗場照明&明場照明切換
儲存格式	照片：Windows - BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM Mac OS - PNG, JPEG 影片：Windows - WMV, FLV, SWF / Mac OS - MOV
照明光源	同軸光白光 LED*8, FLC 彈性照明控制
作業系統	Windows 11, 10, 8, 7；Mac OS 10.14 (含以上)
傳輸介面	USB 2.0, 可選配 WF-20 無線訊號分享模組進行 Wi-Fi 無線傳輸
重量/尺寸	97g；11.5cm (H) x 3.4cm (D)
附件	Micro USB 轉 A 1.8m 傳輸線、Micro USB 轉 C 1.8m 傳輸線、校正片 (精度 0.1mm)、收納袋、光罩組 (開放式光罩、封閉式光罩、前柔光罩、蛋白柔光罩、延伸開放光罩、長距光罩、黑色側光罩)
產品保固	一年

