AD3713TB 手持型閃頻數位顯微鏡 標準型





Strobe 閃頻模式，可使 LED 燈維持在 60Hz，捕捉高速動態的物件。



AD 系列有多種可互換的前端光罩，增加更多用途以及成像焦段。



作為拍照開關。第二代微觸碰功能，提升接觸靈敏度，可降低觸碰時產生的畫面晃動。



倍率鎖定裝置，能夠固定倍率，避免不慎移動造成倍率改變。

產品介紹

Dino-Lite 手持型數位顯微鏡是台灣設計與製造，具有多功能又容易操作的簡易型顯微鏡，輕巧而且不佔空間，應用範圍廣泛：膚質檢測、髮質檢測、工業品管、協助視障人士閱讀，印刷檢查、紡織檢查、生物觀察、寶石鑑定等。AD3713TB 為專為追求高速動態影像的使用者所設計，Strobe 閃頻功能，可使 LED 燈維持在 60Hz，捕捉高速動態的物件，減少殘影狀況，可錄製 60fps 動態影片，適合各種工具機台觀察、生產線品管、生物觀察等。具有多種可互換的前端光罩，增加更多用途以及成像焦段。微觸碰功能，只要手指輕碰接觸點，即可進行拍照。內附「Dino Capture」原廠軟體光碟，除了拍照、錄影記錄之外，還可以進行量測、比對等後製作業功能。

產品規格

機型	Dino-Lite Premier AD3713TB
畫素	30 萬畫素, 640x480 pixels (VGA), up to 60fps
放大倍率	20 倍～200 倍
影片速率	640x480, 60fps / 30fps
儲存格式	照片-Dino Capture 2.0（Windows OS）： BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM -Dino Xcope（MAC OS）：PNG, JPEG 影片-Dino Capture 2.0（Windows OS）：WMV, FLV, SWF -Dino Xcope（MAC OS）：MOV
照明光源	閃頻 LED 白光燈*8 (請勿以肉眼直視) 透過原廠軟體切換燈源模式
作業系統	Windows XP, Vista, 7, 8(含 64 位元), MAC OS X 含以上
傳輸介面	USB 2.0
重量/尺寸	105g；10.5cm (H) x 3.2cm (D)
附件	原廠軟體光碟、校正片、光罩收納盒 FC-OC1 光罩、FC-T-CC1 光罩、收納袋
產品保固	一年

倍率	工作距離 (WD)	視野範圍 (mm)
20	51.7	21.0*15.7
30	24.1	14.0*10.5
40	11.0	10.5*7.9
50	3.8	8.4*6.3
60	-0.6	7.0*5.2
200	-0.4	2.1*1.6
210	0.6	2.0*1.5
220	1.7	1.9*1.4
230	2.8	1.8*1.4